

Kosztorys ofertowy

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2303 G PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2303 G

Budowa: CHODNIK WE WSI MYSZEWKO

Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Obiekt: DROGA POWIATOWA NR 2303G MYSZEWKO - RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE, DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 50

DROGA POWIATOWA NR 2304G MARYNOWY - MYSZEWKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 84/1

Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

UL. MORSKA 1

Jednostka opracowująca kosztorys:

**KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA CHODNIKA WE WSI MYSZEWKO**

Nr	Opis	Jm	Ilość	C.i.	Wartość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,25		
1.2	Przekopy kontrolne dla lokalizacji uzbrojenia podziemnego - Wykopy ciągłe ze skarpami o szerokości dna do 1.5-m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5-m, kategoria gruntu III - zasypianie wykopów z zagęszczeniem	m3	3,6		
1.3	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km	m2	303,756		
1.4	Demontaż wiaty przysyankowej	kpl	1		
1.5	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm rozbiórka fundamentu pod wiatą przystankową z wywiezieniem gruzu	m3	0,6		
1.6	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem gruzu	m2	20		
1.7	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi:36-45-cm	szt	1		
1.8	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi:56-65-cm	szt	3		
1.9	Mechaniczne karczowanie pni, Fi:36-45-cm	szt	1		
1.10	Mechaniczne karczowanie pni, Fi:56-65-cm	szt	3		
1.11	Wywożenie dłużyc, transport na odległość do 10-km, dłużyce	m3	2,04		
1.12	Wywożenie karpiny, transport na odległość do 10-km, karpina	mp	2,23		
1.13	Wywożenie gałęzi i drągowiny, transport na odległość do 10-km, gałęzie	mp	6,62		
1.14	Zagęszczanie powierzchni dołów po karczowanych drzewach zagęszczarkami, kategoria gruntu III-IV	m2	6,6		
1.15	Ręczne zasypywanie dołów po karpach gruntem piaszczystym z zagęszczeniem do wskaźnika 0,97 , kategoria gruntu I-III	m3	2,23		
1.16	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste	ha	0,017		
1.17	Wywożenie gałęzi , transport na odległość do 10-km, gałęzie	mp	4,862		
1.18	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos ze spalaniem na miejscu	m2	170		
1.19	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km	m2	354,382		
Razem roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
2	CHODNIK				
2.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 10-cm ze złożeniem na odkład	m2	491,1		
2.2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III - koryto pod chodnik	m3	116,967		
2.3	Formowanie i zagęszczanie nasypów , wysokość do 3,0-m, grunt kategorii I-II - piasek	m3	9,45		
2.4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	519,28		
2.5	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40-cm, grunt kategorii III-IV z odwiezieniem gruntu	m	41		
2.6	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem z betonu B15	m3	2,583		
2.7	Krawężniki betonowe, wystające i wtopione 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	41		
2.8	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła z betonu 15 objętość ławy = 0,0185 m3/mb	m3	8,563		
2.9	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	462,87		
2.10	Warstwy odsączające, w korycie pod chodnik, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm	m2	491		
2.11	Podbudowy pod chodnik z mieszanki betonowej 2,50 MPa, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2	491		
2.12	Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm, kostka szara	m2	491		
2.13	Warstwy odsączające, w korycie pod zjazdy, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm	m2	28,28		

2.14	Podbudowy pod zjazdy z mieszanki betonowej 2,50 MPa, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2	28,28		
2.15	Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm, kostka szara	m2	28,28		
2.16	Przepusty rurowe pod chodnikiem, ławy fundamentowe żwirowe	m3	0,18		
2.17	Przepusty rurowe pod chodnikiem, rury betonowe Fi-25-cm	m	3		
2.18	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym typ ciężki 650x450 mm z włączeniem rur drenarskich i włączeniem rur przepustu fi 250 mm	szt	1		
2.19	Drenowanie wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kategorii IV, Fi-10-cm, rurki NPCW, głębokość ułożenia 0.9-m	m	25		
2.20	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3	49,11		
2.21	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10-cm Humus z odkładu	m2	491		
2.22	Ustawienie wiaty przystankowej rozebranej uprzednio - montaż	kpl	1		
2.23	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1		
Razem roboty chodnikowe					
RAZEM					
PODATEK VAT 22%					
OGÓŁEM					